

Property	Units	Test Method	Value
Purity	wt %	CALCULATED	99.85 min.
H <sub>2</sub> O	wt %	ASTM D-1364	0.1 max.
Color	Apha	ASTM D-1209	5 max.
Carbonisable	Apha	ASTM C-0346	5 max.
Sp. Gr. @ (20/20°C)	--	ASTM D-1298	0.792 – 0.793
Acidity (As CH <sub>3</sub> -COOH)	wt %	ASTM D-1613	0.003 max.
Alkalinity (As NH <sub>3</sub> )	wt %	ASTM D-1614	0.003 max.
Hydrocarbons	--	ASTM D-1722	Passes Test
Fe	wt.ppm	ASTM E-202	0.05 max.
Chloride	wt.ppm	ASTM D-512	0.2 max.
Distillation Range	°C	ASTM D-1078	1 max.
Permanganate Time	minutes	ASTM D-1363	50 min.

دوره اعتبار	مرجع صدور	گواهی کیفیت یا استاندارد مرتبط با کالا
تا پایان دوره تحویل محموله	آزمایشگاه تولید کننده	لازم به ذکر است که این کالا فاقد استاندارد اجباری و ملی بوده و کیفیت آن توسط آزمایشگاه تولید کننده اظهار می شود
متانول شرکت پتروشیمی شیراز بزاساس ضوابط و دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران تولید می گردد		قوانین و مقررات حاکم بر تولید کالا در صنعت مربوطه